# NX1940w 19" WIDESCREEN HOCHAUFLÖSENDES LCD TV

# 2 in 1: Ihr LCD TV und Ihr Schreibtisch-Display

Das 19" Widescreen-Modell NX1940w ist das perfekte
All-in-One-Display. Mit seinem 16:10-Format bietet das attraktiv
designte Universaltalent mehr Anzeigefläche und Filme lassen
sich in ihrem Original-Kinoformat darstellen. Ein integrierter
TV-Tuner sowie zahlreiche analoge und digitale Eingänge – inklusive
HDMI mit HDCP, SCART und PC-VGA – ermöglichen es, seine
Lieblings-TV-Sender zu schauen oder Videoquellen wie DVD-Player,
Spielekonsolen, Settop-Boxen oder einen PC anzuschließen.
Innovative Bildverarbeitungs-Technologie sorgt beim NX1940w
für beeindruckende, kristallklare Bilder in lebendigen Farben.
Mit seinem 4-Watt-Audio-System liefert er zudem einen respektablen
Sound. Entscheiden Sie sich für den High-Performance NX1940w
und bringen Sie High-Definition-Widescreen-Qualität in jeden noch
so kleinen Raum.



# VIELSEITIGER MULTIMEDIA-WIDESCREEN

- > Erleben Sie Widescreen-HDTV
  - Genießen Sie HD ready Widescreen- und High-Definition-TV mit extrem großen Blickwinkeln für eine noch bessere Bildqualität von nahezu jedem Blickwinkel aus.
- OptiSync®-Technology inklusive HDMI Jede Menge Anschlussmöglichkeiten für Ihr LCD TV: HDMI mit HDCP, Komponenten, S-Video, Composite und PC-VGA.
- > Innovative Bildverarbeitungs-Technologie
- > Integrierter TV-Tuner und Plug & Play-Anschlüsse für perfekte Bildqualität
- Der NX1940w bietet problemlose High-End-Anschlussmöglichkeiten für HD-Settop-Boxen, DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder.
- > Eindrucksvolles TV und lebendige Darstellungen
- Hohe 300 cd/m² Helligkeit (typ.) sowie ein extrem hoher Kontrast von 800:1 (typ.) sorgen für gestochen scharfe Video-Qualität in satten Farben sowie präzise Text- und Grafikdarstellungen.
- > Perfekte, klare, rasante Präsentationen
  - Aufgrund der sehr schnellen Reaktionszeit von 5 Millisekunden werden Präsentationen oder rasante Filme klar und flüssig ohne störende Nachzieheffekte dargestellt.
- > Integriertes Stereo-Audio-System











10" TNI Early TET Altin Matrix LCD Display MYGA + 1440 y 900

# NX1940w

# 19" WIDESCREEN HOCHAUFLÖSENDES LCD TV





LCD	Typ Anzeigebereich Helligkeit Kontrastverhältnis Blickwinkel Reaktionszeit Seitenverhältnis Oberfläche	19"-TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix-LCD-Display, WXGA+ 1440 x 900 41,0 cm horizontal x 25,6 cm vertikal, 48,3 cm diagonal 300 cd/m² (typ.) 800:1 (typ.) 160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1) 5 ms (Schwarz-Weiß-Schwarz) (typ.) 16:10 Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
ANSCHLUSS	Tuner Digital SCART Komponenten-Video S-Video Composite-Video Audio-In PC-VGA Kopfhörer Strom	1 x Koax RF (PAL/SECAM) 1 x HDMI (HDCP) 1 x SCART² (CVBS, RGB, Audio) Via 15-poligem mini D-Sub auf 3 x Cinch HDTV/Komponenten-Video-Adapter 1 x 4-poliger MINI-DIN 1 x Cinch (CVBS) 1 x Cinch-Set L/R für S-Video/Composite 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse für Komponenten/PC 1 x 15-poligem mini D-Sub 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse 3-poliger Netzstecker (CEE22)
AUDIO	Lautsprecher	2 x 2 Watt
VIDEOTEXT		Ja (10 Seiten)
VIDEO INPUT		PAL, SECAM, NTSC <sup>3</sup> , SDTV/EDTV (480i/p, 576i/p), HDTV (720p, 1080i)
KOMPATIBILITÄT	PC Mac <sup>®4</sup>	PC und kompatible von VGA bis zu 1440 x 900, 1440 x 900 @ 60 Hz bevorzugt Power Mac™ bis zu 1440 x 900, 1440 x 900 @ 60 Hz bevorzugt
STROM- VERSORGUNG	Spannung Leistungsaufnahme	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz (Auto-Switch), internes Netzteil ohne Lüfter < 65 Watt (max.)
BEDIENUNGS- ELEMENTE	Wahltasten OSD⁵	Power, Eingangsquelle, Menü, Programm auf/ab, Lautstärke +/- Bild-Menü (Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, dyn. Tönung, Farbtemperatur, User-RGB, Preset, Phase, Feineinstellung, Auto-Adjust, Info, Reset), Audio-Menü (Lautstärke, Balance, Bass, Höhen, AVL, Loudness, Preset, Equalizer, Reset), Setup-Menü (OSD-Quelle, Sprache [10 Optionen], Land, Sleep-Timer, Sprache-Videotext, Reset), TV-Setup-Menü (automatischer Suchlauf, TV-Normauswahl, Frequenz, AFC, Programmplatz überspringen, Programmplatz-Benennung, Programmplatz auswählen, Reset)
BETRIEBS- BEDINGUNGEN	Temperatur Luftfeuchtigkeit	$0  ^{\circ}\text{C} - 40  ^{\circ}\text{C}$ $10  ^{\circ}\text{C} - 85  ^{\circ}\text{(nicht kondensierend)}$
ABMESSUNG	(B x H x T mm)	478 x 406 x 209 (mit Fuß) 620 x 523 x 160 (Verpackung)
GEWICHT	Netto Brutto	5,8 kg (mit Fuß) 5,1 kg (ohne Fuß) 8,1 kg (Verpackung)
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		CE, CB, GOST, SASO, WEEE, RoHS
WANDMONTAGE		VESA FDMI 100 mm x 100 mm (M4,0 x 10 mm Schrauben)
LIEFERUMFANG		LCD TV, Netzkabel (Europa [Schuko]/UK), Adapterkabel VGA auf Kom- ponenten (15-pol. mini D-Sub-Cinch), AV-Kabel, Adapterkabel 3,5 mm Stereo-Klinkestecker auf Cinch Audio R/L, Fernbedienung, Batterien, Schnellstart-Anleitung, Handbuch (mehrsprachig)
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website:





www.viewsoniceurope.com/DE/Support/warranty.htm

# ViewSonic Europe Limited/UK

Riverside House 7th Floor 2a Southwark Bridge Road London, SE1 9HA United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200 Fax: +44 (0) 207 921 2201

### ViewSonic Germany

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A 47877 Willich Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0 Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

# ViewSonic France

Parc des Barbanniers 1 allée des Bas Tilliers 92230 Gennevilliers

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00 Tel: +1 909 869 7976 Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10 Fax: +1 909 869 7958

## ViewSonic Corporation 381 Brea Canyon Road

California 91789-0708 USA

Walnut

ViewSonic Denmark ViewSonic Finland ViewSonic MEA ViewSonic Netherlands ViewSonic Norway ViewSonic Spain ViewSonic Sweden

ViewSonic Belux

Tel: +32 (0)56 85 26 27 Tel: +45 70 22 11 71 Tel: +358 (0)20 7120 860

Tel: +971 (0) 4 88 11 871 Tel: +31 (0)20 491 9254 Tel: +47 (0) 22 88 17 60 Tel: +34 (0) 91 63 05 339 Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

SCANT Reinfact and Section 2007, ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS NX1940w 10/07-D

<sup>1</sup> HDTV-Anbieter und Set-Top-Box erforderlich. 2 SCART kompatibel mit Canal+. 3 Wird nicht unterstützt bei Tuner-Betrieb. Nur bei AV-Quellen. 4 Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich.